

WINTEC 英泰

— 让交易更轻松 —

Anypos600

功能集成，高可靠性，高端门店品质之选



购物中心



烘焙店



便利店



超市



**“极限流体”造型设计
打造极致体验及美学**



纯平面窄边框设计

高屏占比，视觉更开阔，带来轻快流畅体验



**不同屏幕尺寸
适用不同场景需求**

副屏可选：
VFD/11.6"/15"/15.6"



丰富接口，拓展无限

多类型显示输出接口和丰富的
外设接口，支持多类拓展设备



安装方式灵活多样

支持通用KDS支架、VESA壁挂、
底座支架桌面摆放




可选配置多，应用更灵活

支持MSR, iButton, NFC读写器,
2D条码阅读器, 客户显示器...



Anypos600 技术规格



CPU

J6412 四核 2.0GHz
i3-1115G4 双核 3.0GHz
i5-1135G7 四核 2.4GHz

内存

4GB, up to 32GB

硬盘

128GB, up to 512GB

以太网

1*10/100/1000M

显示屏 (主)

15" LCD, 1024*768
(十点电容触摸)
15.6" LCD, 1920*1080/
1366*768 (十点电容触摸)

显示屏 (副) (选配)

11.6" LCD, 1366*768 (选配, 十点电容触摸)
15" LCD, 1024*768 (选配, 十点电容触摸)
15.6" LCD, 1920*1080/1366*768 (选配, 十点电容触摸)
数字式客显 (CD220、CD320)

WiFi& 蓝牙 (选配)

单双频可选 + 蓝牙

外部接口

7*USB 口, 2* 串口 (2*RJ48), 1* 网口, 1* 钱箱口,
1* 电源输入口, 1*12V 电源输出, 1*HDMI 口

喇叭

1*5W

可支持操作系统

Win10, Linux (V20.4 及以上)

电源

AC 输入 100~240V, 50-60Hz
DC 输出 24V/2.5A (*LPT(DB25): 12V/4A)

尺寸

15": 343.5*205*367 (mm)
15.6": 355*370*200 (mm)

可选配置

多合一刷卡器, iButton,
RFID 读卡器

